

## Caixa de chão regulável para 12 elementos em instalação de chão técnico cinza Simon 500 Cima

REF. 52050106-035



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Cinza

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

#### CLASSE ETIM

EC000024

#### OBSERVAÇÕES

Uma vez configurado e instalado o produto, opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.<sup>a</sup> 52053106-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

### DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

### NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

16

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)

1800kg

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

### RAL

7011

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

210 x 300 mm

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

14

### VERSÃO

12 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no abáculo do chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com o espaço de corte realizado no abáculo de chão técnico

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão técnico

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053093061	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.248	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053093061	VOLUME EMBALAGEM 4982940
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.248	ALTURA EMBALAGEM 98	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 332	LARGURA DA EMBALAGEM 230
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.248	

