

## Proyector 640.10 Empotrado NW CRI 80 Wide Flood Negro

REF. 64010038-484



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon, ha diseñado la gama de los proyectores 640.00, para proporcionar una solución a sus necesidades de iluminación a través de retail, museos y zonas de exposiciones de diferentes actividades. Le ofrece varias alternativas y una luz inalterable, ya que, como en otras aplicaciones de la marca Simon, se garantiza un alto rendimiento lumínico y una resistencia a los encendidos-apagados. Estos no influyen sobre la vida útil de la luminaria. En este caso se trata de un proyector de la Gama 640, de empotrar con posibilidad de ser dirigido y con una rotación de 220 °, montado sobre carril trifásico. Tecnología LED. Óptica Wide flood (esto es la forma en que se distribuye la luz desde la luminaria) que envía la luz con un ángulo de 40 °, asegurando una distribución uniforme y un haz de luz suave que no produce deslumbramientos. Proyector 640 Empotrado NW WIDE FLOOD, Acabado en Negro. Categoría B. La tecnología Wide flood se mide en los 4000 k que es la temperatura del color. 120-240 V - 50/60 Hz. Sistema de encendido ON-OFF. Peso de la luminaria 1.4 kg. Dimensiones 100x102 mm. La línea de proyectores 640 asegura la no emisión de radiación IR y UV.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DIRECCIONAL

Sí

### LÚMENES (LM)

2600 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

2600 lm/30W

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

30 W


### TIPO DE COLOR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8421053137963                | KGM                              | 8000000.00                 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8421053137963                    | MMQ                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 0.00                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 160.00                           | 1.18                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 200.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 1.40                         | 250.00                           |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 1.18                         | MMT                              |                            |