

Lum. estanque 780 IP65 5000 K 600 1-10 V

REF. 78030133-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A luminária estanque 780 fabricada com corpo de extrusão de PC é perfeita para iluminar parques de estacionamento, indústrias, passagens subterrâneas, áreas de armazenamento, locais húmidos, etc. Graças à tecnologia LED, permite uma ligação instantânea e evita a cintilação da fonte luminosa. A luminária dispõe de proteção IP65 e IK08, disponível em 3 medidas diferentes e versões com regulação 1-10 V/DALI.

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação de indústria

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS/W

2300 lm/20W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

L70 (°C)

50,000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 35 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

20 W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

50.000 h

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

115 lm/W

CONTROLE

1-10 V

LÚMENS (LM)

2300 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/parede/suspenso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50.000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.73

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053217115

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
950.00

LARGURA DA EMBALAGEM
64.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
63.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3830400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.73

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM