

# Multisensor de presencia real y luminosidad KNX BL negro

REF. 89220724-238



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Negro

### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

### CLASE ETIM

EC001582

### COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
40 mA

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
0 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO  
30 s - 1092 min

ALIMENTACIÓN (V~)  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL  
9005

RANGO APROXIMADO (M)  
15 m

TIPO  
Presencia Real

CONTROL  
KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE  
INSTALACIÓN  
2

TIPO DE INSTALACIÓN  
Empotrado

## NORMATIVA

GARANTÍA  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053356760

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.27

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053356760

VOLUMEN EMBALAJE

2316600

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.27

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.156

ALTURA EMBALAJE

162

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

143

ANCHO EMBALAJE

100

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.156