

LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65

REF 81037100-902

Vista perspectiva LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP65

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilera 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.37 RGBW para instalación en Perfilera con una distribución fotométrica General (120°). Los productos RGB son idóneos para ambientes decorativos o espectaculares gracias al juego de colores que permiten. Además, al incorporar LEDs blancos con temperatura de color de que permiten aumentar las posibilidades de instalación de esta tira. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 60 LED/m. Lúmenes disponibles 933 lm/m para RGB + WARM WHITE (2700K) y consumo total de 19,2 W/m. Siendo la eficiencia real del sistema de 49 lm/W. Tensión de alimentación: 24 V DC. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25°C. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP65. Peso de los 5 metros de tiras: 0,3 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

LEDFLEX and hardware 810

ALCANCE

810

APLICACIONES

Iluminación decorativa para interiores , Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

PRODUCTO DE VÍDEO

[Ver video](#)

INFORMACIÓN TÉCNICA

IP

IP65

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

DIMENSIONES (MM)

0.012 x 1.00 x 0.0045 m

PESO (KG)

0.3

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

TIPO DE COLOR

RGB , Luz blanca cálida

CONTROL

PWM

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

48,6 lm/W

LÚMENES (LM)

4665 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

96 W

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

PRODUCTO DE VÍDEO

[Ver video](#)

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

NORMATIVA

CE + EAC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.411 KGM

PESO BRUTO

0.411 KGM

EAN PRODUCTO

8421053202975

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

24 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200 MMQ

PESO NETO

0.411 GRM

PESO BRUTO

411 GRM

EAN EMBALAJE

8421053202975