

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 preto Simon K45

REF. K80/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada com janela de proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45. Com acabamento em preto, a peça está incluída na série Simon K45. Suas medidas são 45x45 mm e, além disso, conta com uma profundidade de 25 mm. Trata-se de um artigo que, em cumprimento com a norma, é adequado para superfície e encastrar e apresenta uma excepcional resistência às altas temperaturas. A placa é fabricada em termoplástico sem halogéneos, um material que, de facto, garante a não propagação das chamas de se produzir um incêndio. O artigo pode combinar-se perfeitamente em envolventes verticais tais como colunas, Teleblock ou canais porta-mecanismos. Neste caso, teria que usar o posicionador a 90° (referência K66) para manter a placa orientada em sentido vertical. As placas da coleção Simon K45 caracterizam-se por sua compatibilidade 100% com qualquer conector do mercado.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
73603

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.012

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.012

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436022799

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88

LARGURA DA EMBALAGEM
123

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472064

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.24

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM