

Módulo regulador 1-10 V de até 520 VA

REF. 89000202-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Módulo regulador de 1-10V até 520 VA da série Scena da Simon. Este módulo regula luminárias com balastro regulável de 1-10V, luminárias LED e fluorescência regulável de 1-10V e, além disso, dispõe primeiramente auxiliar de botão de pressão. Permite programar a percentagem de regulação (do 0 ao 100%), bloquear a calha, valores máximos e mínimos de regulação, rampas de ligado e desligamento. Sua frequência detalhada é de 50-60Hz e pode funcionar como regular 1-10V independente a Scena graças à sua entrada auxiliar, ainda que requer fonte de alimentação de 12V DC. Seu design segue os regulamentos UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE e admite uma secção de cabo de 1,5 mm e sentido da instalação em carril DIN. Funciona perfeitamente em divisões com uma temperatura entre 0 a 45°C. A série Simon Scena permite-te modelar teus espaços com luz e cor, graças a uma app de uso intuitivo e que te permite rápido acesso às funções habituais.

COMPATIBILIDADE

Luminárias reguláveis 1-10 V

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo regulador 1-10 V e instruções

CLASSE ETIM

EC001095

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como regulador 1-10 V independente para Scena graças à sua entrada auxiliar. Requer fonte alimentação de 12 V DC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Regula luminárias com balastro regulável 1-10 V. Luminárias LED e fluorescência regulável 1-10 V e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

0-400 VA

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096475	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.53
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053096475	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	40.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	110.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	