

Kit complet avec couvercle 2 ouvertures, brosses et 12 prises schuko blanches S400 Indesk Duo

RÉF. 46606000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Éviter la propagation de flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées dans les installations électriques de logements et de locaux commerciaux est possible grâce au Kit intégré dans la table complet avec couvercle avec deux ouvertures, brosses et douze prises schuko de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Adapté pour un encastrément dans le mobilier, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Pour compléter l'installation du produit, Simon recommande de le combiner avec les fonctions de la gamme 400. Ce produit dispose d'une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Sa structure a été fabriquée avec un revêtement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053197264

POIDS NET DU PRODUIT

3.40

LONGUEUR EMBALLAGE

2000.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053197264

VOLUME EMBALLAGE

99900000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.40

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

