

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de
R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento blanco Simon
500 Cima**

REF. 50020185-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La colección Simon 500 Cima para placas planas de voz y datos de 1 RJ45 de Reichle de Massari, para contacto circular de 1 elemento, es la opción segura para garantizar la máxima rapidez en la transmisión de datos de una zona de trabajo. Con un diseño en blanco, incluye clipaje para su instalación tanto en vertical como en horizontal sin necesidad de adaptadores. A pesar de no contar con guardapolvo, la seguridad continúa vigente en esta placa plana al estar fabricada en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que evita la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Elimina, además, interferencias electromagnéticas y errores de transmisión dada su separación continua de cableado eléctrico y de voz, datos y multimedia. La unión de Simon y Reichle de Massari, suponen un salto de la calidad, funcionalidad e innovación en la gama de placas planas de voz y datos 500 Cima.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Placa para 1 RJ45

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053097205	0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	54	0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.015	52	0.15
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.015	215	KGM

