

## Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare Blanc chaud CLC

RÉF. 72060440-683



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

#### APPLICATION

Éclairage général


#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                              |                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| FRÉQUENCE<br>50 - 60 Hz                                      | DRIVER INCLUS<br>Oui                               | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)<br>114 lm/W |
| CLASSIFICATION IP<br>IP44                                    | CLASSE ÉLECTRIQUE<br>Type 2                        | LUMENS (LM)<br>3200 lm                  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)<br>40 °C maximum | ALIMENTATION INTÉGRÉE<br>Oui                       | LUMENS/W<br>3200 lm/28W                 |
| ALIMENTATION (V~)<br>100/240 V~                              | L70 (°C)<br>100.000 h à 25°C                       | OPTIQUES<br>Microprismatique            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)<br>3000 K                         | L90 (°C)<br>40.000 h à 25°C                        | PUISSANCE (W)<br>28 W                   |
| CONTRÔLE<br>CLC                                              | ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)<br>120° | DURÉE DE VIE<br>50.000 h                |
| IRC<br>82.00                                                 | TYPE DE COULEUR<br>WW                              |                                         |

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                                                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ALTERNATIVES D'INSTALLATION<br>Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché | TYPE D'INSTALLATION<br>Plafond technique avec profils apparents |
| HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION<br>120                                                        | TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1<br>Connecteur rapide    |

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | POIDS NET DU PRODUIT<br>5.00                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>0.00       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | EAN EMBALLAGE<br>8436547069910              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00         |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>5.66 | HAUTEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
|                                          | LARGEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS NET EMBALLAGE<br>5.00      |