

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 5e UTP aluminio Simon K45**

REF. KA95U/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa plana de voz y datos con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 5e UTP en color aluminio. El artículo mide 45x45 mm y posee una profundidad de 30 mm. Es apto para superficie y empotrar y contiene piezas metálicas que cuentan con aislamiento en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Se trata, así, de un material 100% seguro y garantiza la no propagación del fuego en caso de incendio. El producto se encuentra en cumplimiento con la normativa y corresponde a la serie Simon K45. Esta colección ofrece una extensa variedad de placas y conectores ideados para facilitar la conectividad en todos los espacios. Esta placa de voz y datos puede combinarse en envolventes verticales como minicolumnas, columnas o Teleblock. Para ello, sería necesario usar el posicionador a 90° (referencia K66) para orientar la placa en sentido vertical. En cuanto a su mantenimiento, use un paño suave y seco.

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo y conector RJ45 de categoría 5e UTP

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA**  
(MM)

Cableado 22-26 AWG

**DISPONIBLE EN**

Placa con 1 y 2 conectores RJ45

**CONEXIÓN RJ45**

Con herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL**  
**CONECTOR**

Categoría 5e UTP

**CONECTORES RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS**  
**DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

Sí

**OBTURADOR DE POLVO**

Sí

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA**  
**DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

Cuarto

**TIPO DE PLACA**

Plana

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Suministrado con la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE**  
**EMPOTRAR**

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para superficie y empotrar

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.017	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436046115	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 91140	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.175
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.17
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.017	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	