Placa embellecedora para salida de cableado de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K10/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa embellecedora diseñada para salida de cableado de 1 elemento en color blanco de la serie Simon K45. Este artículo incorpora anillas que permiten sujetar el cableado a través de bridas. Asimismo, brinda acceso a una sección de cableado de 2.005 mm^2. El producto está fabricado en material termoplástico libre de halógenos muy seguro en caso de incendio, ya que garantiza la no propagación del fuego, así como reduce la toxicidad si hubiera emisión de humos. Esta placa es apta para instalar en superficie y empotrar y está en cumplimiento con la normativa. Tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 9 mm y, además, se caracteriza por una gran tolerancia a las temperaturas elevadas. Para una óptima conservación, se recomienda su instalación en ambientes de entre -5 y 60ºC. En cuanto a su limpieza, puede utilizar una gamuza seca y suave. Se recomienda no usar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para salida de cableado

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Incorpora anillas para permitir la sujección del cableado mediante bridas Permite el acceso de una sección de cableado de 2005 mm^2

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones de placas que ofrecen acceso mediante tubo o prensaestopa, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

RAL
9003

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436019027

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.22

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM