

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko droite, 1 variateur et 1 prise USB noir brillant Simon 100

RÉF. 10020209-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant pour deux modules comporte un variateur, une prise USB et une prise Schuko. Faisant partie de la série Simon 100, ce kit élégant est noir et possède une finition brillante. Les composants du kit disposent d'un système de bornage à déplacement d'isolant (1-click), à l'exception de la prise USB, qui se raccorde à l'aide de vis. Le kit s'actionne par insertion. Pour assurer l'entretien optimal du kit, il convient de maintenir une plage de température comprise entre 5 °C et 40 °C pour le fonctionnement et une plage de température allant de -25 °C à 50 °C pour le stockage. Pour nettoyer la pièce, il est recommandé de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter tout produit chimique tel que le chlore. Ce produit est destiné au marché commun européen et est conforme aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-2-1:2004, EN 60669-2-1:2004 A1:2009, EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Touches, enjiveurs et instructions

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053147702	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053147702	VOLUME EMBALLAGE 329406.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 25.30	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 155.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM