

Minicolumna de aluminio de 1 cara para 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 52550113-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una minicolumna fabricada en aluminio anodizado de 1 cara y diseñada para 6 elementos con acabado en grafito. Tiene unas medidas de 439 x 110 x 72 mm y es apropiada para instalar en cualquier tipo de suelo, tanto técnico como pavimento. El producto está en cumplimiento con la normativa vigente. Por la forma del zócalo, es posible integrar esta minicolumna con la canal de suelo de 85x18 mm. Para el mantenimiento de esta pieza, lo más recomendable es limpiarla con una gamuza seca y de textura suave. Se aconseja, asimismo, evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañarla. La minicolumna pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección que destaca por ofrecer un innovador sistema de conectividad y una instalación un 50% más rápida, gracias al revolucionario método de embornamiento por corte, que consiste en insertar y apretar, sin pelar los cables.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo,
embellecedor inferior y superior,
espuma adhesiva antideslizante,
tacos de fijación, cable toma
tierra, tornillería y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A
TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Separación constante entre
cableado eléctrico y de Voz,
Datos y Multimedia eliminando
interferencias electromagnéticas
y posibles errores de
transmisión.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier
tipo de suelo, ya sea técnico o en
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA
FIJAR AL SUELO

4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE
RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094372

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.49

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.49

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053094372

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

85.00

ANCHO EMBALAJE

128.00

LONGITUD EMBALAJE

867.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

15847200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.49

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

