


Disjoncteur Unipolaire + Neutre 16A Simon 680

RÉF. 6800716-34



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

12pcs/carton

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
2.5

CAPACITÉ DE COUPURE (A)
4500A

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
240

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TENSION NOMINALE (V~)
220/240 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
entre -5°C et +40 °C

COURBE DE DÉCLENCHEMENT
Courbe C

TENSION (V~)
220 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
RESIDENTIAL

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

Endurance électrique : 10 000 Cycles Endurance mécanique : 20 000 Cycles

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00