

BASE MÚLTIPLE MULTIFIX 2 TOMAS SCHUKO 16A 250V~ + 1 USB A + 1 USB C BLANCA CON CARGA RÁPIDA QC SIMON

REF. BM514201



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 2 tomas de 16 A, con toma de tierra, compatible con clavija tipo Schuko. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en policarbonato y acabado blanco, interruptor de encendido/apagado, 1 USB A + 1 USB C de carga, sin cable, para instalación fija. Ideal para uso doméstico y de interior, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Caja

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

160x160x285mm

MATERIAL

Policarbonato

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Product

CLASE ETIM

EC000330

APLICACIÓN

Doméstico,Office

OBSERVACIONES

Carga rápida USB · Cable intercambiable Multifix

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1mm2 3G1.5mm2

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

FORMATO

Schuko,USB A + USB C

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

4

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

-

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

CARACTERÍSTICAS USB

Total: 5 V 3 A 18 W máx. USB A: 5 V 3 A 15 W / 9 V 2 A 18 W / 12 V 1,5 A 18 W USB C: 5 V 3 A 15 W / 9 V 2 A 18 W / 12 V 1,5 A 18 W

GAN USB

No

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

18.00

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 1 USB C

TIPO DE ENCHUFE

F

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN USB (V~)

5 V~

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

No

USO

Conexión de aparatos eléctricos y carga de dispositivos móviles por USB.

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | UNE 20315-3-1:2024 | IEC 60884-3-1:2021 | EN 50563:2011+A1:2013 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852980027	0.32	53.50
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
285.00	0.28	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
160.00	KGM	622740.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
160.00	18412853008970	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	1.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
483750.00	240.00	1.12
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	48.50	KGM

simon

