

Conversor 1 Canal PWM p/DMX

REF. 89000304-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Ledflex monocromática

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo conversor DMX/PWM e instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

É importante não ultrapassar a distância máxima entre fonte de alimentação e fita de LED especificada na sua Folha de Instruções.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite regular fitas de LED monocromáticas através de Scena ou através de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA

400 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

120 W (12 V) / 240 W (24 V)

ALIMENTAÇÃO (V~)

12/24 Vdc

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

10 - 55 °C

TIPO

Conversor DMX/PWM

USO

O controlo a partir de botão de pressão, pressão curta muda o estado da luminária, pressão prolongada regula.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053124987	0.147	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	139568
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053124987	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	146.6
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	26	0.147
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.147	122	GRM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	44	