

Luminaria Simon 716 suspendida 150 W 4000 K 1-10 V

REF. 71641138-784



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria industrial 716.41, con luces LED en 4000 K y óptica General de 100°. Forma parte de la serie Simon de luminarias industriales 716. Es una solución diseñada para alturas comprendidas entre 4 y 15 metros. Su sistema óptico permite conseguir una muy buena uniformidad en zonas industriales diáfanas. Con regulación 1-10 V, que permite adaptarse al entorno según las necesidades lumínicas. Instalación mediante conectores IP68 y suspensión por cadena. Tiene un diámetro de 320 mm y una potencia de 150 W. La vida de la luminaria no depende del número de encendidas y apagados, L70 > 54.000 h a 25°C. Alto rendimiento lumínico, 20310 lm con una eficiencia > 125 lm/W.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP65

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

1-10 V

CRI

80.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Clase I

L70 (°C)

L70 > 54.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W

LÚMENES (LM)

20310 lm

LÚMENES/W

125 lm/W

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 5 Steps MacAdam

ÓPTICAS

General 100°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase I

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9


POTENCIA (W)

150 W


VIDA ÚTIL

L70 > 54.000 h a 25°C

PROTECTION ICONS




LIGHT REGULATIONS ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053282540	4.11	380.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
380.00	3.12	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
210.00	KGM	30324.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
380.00	8421053282540	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	4.11
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
30324.00	380.00	3.12
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	210.00	KGM