

Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood DALI Blanco

REF. 74001330-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Wide Flood DALI Blanco destaca especialmente por su óptica de tipo Wide Flood, que hace posible que el ángulo de apertura del haz de luz sea de 47 grados, el más elevado en el mercado de proyectores. A ello hay que sumarle una temperatura de color de 3000 K que hace que la luz emitida sea blanca de tipo cálido, muy agradable en cualquier tipo de espacio.

La instalación resulta muy sencilla al tratarse de una instalación de tipo carril. Si atendemos a su aspecto exterior estamos ante un proyector de color blanco con pintura texturizada de gran resistencia gracias a su cuerpo fabricado en acero y a su diseño térmico excelente. Es un proyector que emite tanto luz generalizada como iluminación de acento, de gran utilidad en diferentes instalaciones de retail.

Es un proyector que también destaca por su elevada eficiencia lumínica (89) que le permite emitir hasta 1780 lúmenes para sus 20W de potencia. No olvidar tampoco que incorpora el sistema de regulación DALI que hace posible la gestión de diferentes parámetros del proyector en función de las necesidades que se tengan en cada momento. Su grado de protección IP es de 20.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

LÚMENES (LM)

1780 lm

LÚMENES/W

1780lm/20W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215746

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215746

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM