

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 LowGlare BIO 1-10 V

REF. 72061140-680



INFORMAÇÃO BÁSICA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

4000 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

4000 lm/ 34 W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K - 5700 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

34 W

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

85.00

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	KGM	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053091258	23400000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	65.00	0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
5.62	300.00	5.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.00	1200.00	KGM