

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50001086-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon nos presenta esta placa para conexiones de voz y datos de un elemento. Tiene 1 y 2 conectores RJ45, es de forma inclinada y acabado en aluminio. Admite un cableado de 22-24 AWG y tiene ventana guardapolvo y, además, está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos de la más alta calidad. Esta placa es parte de la serie Simon 500 Cima, que se caracteriza por ser una de las más rápidas del mercado en cuanto a montaje. Gracias a su embornado por corte, ya no es necesario pelar o trenzar ningún cable. Solamente es necesario insertar, apretar y la propia pieza hará el resto. La colección Simon 500 Cima es la más completa en soluciones para pared, suelo o áreas diáfanas, garantizado siempre una alta velocidad en la transmisión de datos. Simon 500 Cima es sinónimo de flexibilidad, funcionalidad y seguridad. Esta placa incluye: clipaje en la placa para fijación en envolventes y modulo adaptador y conectores RJ45.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-24 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097601	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.58
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

