

Tecla con visor para pulsador con función luminosa de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K114/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en color blanco, la tecla con visor para pulsador con función luminosa de 1 elemento es una pieza apta para colocar en superficie o empotrar que forma parte de la línea Simon K45. Se trata de una pieza muy utilizada para balizar el mecanismo y poder ver su posición en la oscuridad. Posee unas medidas de 45x45x10 mm y está fabricado en termoplástico, uno de los materiales más seguros del mercado para garantizar que no se produzca propagación de llamas en caso de incendio, además de una toxicidad mínima de producirse algún tipo de emisión de humos. Calidad, seguridad e innovación son las características más importantes que podemos encontrar en los productos de la serie Simon K45. Una colección segura y eficiente pensada para los entornos más exigentes.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Utilizado para balizar el mecanismo y visualizar donde se encuentra en la oscuridad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.544
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436047129	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.96
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 75	PESO NETO EMBALAJE 0.1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 75	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105	