

Accesorio bastidor y marco para mecanismos Cima para Canal pasacables 160x55mm

REF. TSA1605503/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002424

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal pasacables

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

RAL

9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.549

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

PESO NETO EMBALAJE

15.49

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436049086

VOLUMEN EMBALAJE

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.549

PESO BRUTO EMBALAJE

15.49

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

7288750

ALTURA EMBALAJE

0

ANCHO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

LONGITUD EMBALAJE

0