

## Downlight 725.26 WW Comfort

REF 72526030-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlight 725.26 Confort de SIMON, circular de 165 mm de diametro, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120°. Además, la óptica retranqueada ha sido diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme. Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED. Flujo Luminoso 1300 lm para WW y consumo total de la luminaria de 14 W (eficiencia del sistema real 100 lm/W). CRI>80. Instalable en superficie mediante accesorio. Tensión de alimentación 230 V 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 165mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Diámetro de corte: 150 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta

resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

Downlights

#### ALCANCE

725

#### APLICACIONES


Iluminación de acento , Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### ICONOS DE POTENCIA



#### IP

IP44

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

#### DIMENSIONES (MM)


∅= 165mm; altura = 57mm

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

On/Off

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

92,9 lm/W

LÚMENES (LM)

1300 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA


Categoría exento

POTENCIA (W)

14 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

## TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### ICONOS DE NORMATIVA



### GARANTÍA

3 años

### NORMATIVA

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN 61000-3-3:2013 +EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.481 KGM

### PESO BRUTO

0.685 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053089712

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

100 MMT

ANCHO EMBALAJE

185 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

175 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3237500 MMQ

PESO NETO

0.481 KGM

PESO BRUTO

0.685 KGM

EAN EMBALAJE

8421053089712