

Prise TV + SAT CEI simple femelle avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K130A/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The single TV + SAT IEC female with trim plate and insertion screw, it has a few simple finishes in white and measures 45x45 mm This is a piece that is part of the series Simon K45 and has been made of metal materials with halogen-free coated self-extinguishing thermoplastic insulation to ensure that is no flame spread in case of fire, a notional, in addition to a toxicity extremely low if any smoke. The maximum length that we recommend of cabling to this mechanism is 90 metres. The best solutions of workplace solutions are combined in our collection Simon K45, designed to offer quality and innovation in those products designed to the workplace solutions. The high quality of always, at the service of technology curve.

FINITION

Blanc

SYMBOLE

TV,SAT

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle monofil TV + SAT IEC

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

Europe et Amérique

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

TYPE DE CONNECTEUR

TV-IEC,SAT-F

NOMBRE DE CONTACTS

1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

FORMAT

IEC

FRÉQUENCE

5-2400 MHz

INTENSITÉ (A)

500 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

24 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

1

PERTE D'INSERTION TV (MHZ)

47...862

PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)

950...2400

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)

47...862

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)

950...2400

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436052932	VOLUME EMBALLAGE 1.21
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.64
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.64
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM