Prise TV + SAT CEI simple femelle avec plaque graphite Simon K45

RÉF. **K130A/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Outlet with deux connectors for TV and SAT of type female IEC. With one element and deux modules, this antenna socket includes the trim plate with a graphite finish in grey. It measures 45 x 45 millimetres, a cable section cross-section of 6 to 8 millimetres and it is recommended the use of a wire RG-6 with a maximum length of 90 metres. It is connected by means of a screw, so that it is not necessary to weld. This product is integrated in the series Simon K45. This collection was created to give the user multiple solutions for in your company or business. It has all kinds of plates for any type of connection and is compatible with the majority of manufacturers of the market. Simon makes use, in addition to the best raw materials of the highest quality to create your collection of products. This, Simon always offering us products most durable, safe and adaptable to any space.

FINITION

Noir

SYMBOLE

TV,SAT

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle monofil TV + SAT IEC

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
Europe et Amérique

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 6 à 8 mm

TYPE DE CONNECTEUR
TV-IEC,SAT-F

NOMBRE DE CONTACTS
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 article

FORMAT
IEC

FRÉQUENCE
5-2400 MHz

INTENSITÉ (A)
500 mA

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
24 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Single

NOMBRE DE FILS
1

PERTE D'INSERTION TV (MHZ)
47...862

PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)
950...2400

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)
47...862

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)
950...2400

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436052949

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
49.00

LARGEUR EMBALLAGE
101.00

LONGUEUR EMBALLAGE
245.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1.21

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.64

POIDS NET EMBALLAGE
0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM