

Luminaire industriel Simon 816.41 Blanc neutre General

RÉF. 81641038-784



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général, Éclairage
intensive

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE 50 - 60 Hz	IRC 80.00	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 122 lm/W
CLASSIFICATION IK 08	DRIVER INCLUS Oui	LUMENS (LM) 19500 lm
CLASSIFICATION IP IP65	CLASSE ÉLECTRIQUE Type 1	LUMENS/W 19500 lm/160W
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) -15 - 40 °C	ALIMENTATION INTÉGRÉE Oui	OPTIQUES Générale
ALIMENTATION (V~) 100/240 V~	L70 (°C) 50.000 h à 25°C	PUISSANCE (W) 160 W
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 4000 K	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) 100°	DURÉE DE VIE 50.000 h
CONTRÔLE On/Off	TYPE DE COULEUR NW	
CHROMATICS CRI ICONS CRI 80		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION Suspendu	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
---------------------------------	---

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053194621

POIDS NET DU PRODUIT

4.80

LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053194621

VOLUME EMBALLAGE

33516000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

190.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

4.82

LARGEUR EMBALLAGE

420.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM