

Caixa de chão regulável para 4 elementos em instalação de chão técnico grafite Simon 500 Cima

REF. 52050102-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa de chão regulável para 4 elementos e instalação em chão técnico na Coleção Simon 500 Cima, com acabamentos do melhor Grafite, está especificamente desenhada para oferecer a maior funcionalidade em instalações de chão técnico. Podendo atingir temperaturas máximas de até 90 °C, tem como matéria-prima o termoplástico sem halogéneos, para evitar a propagação de chama e a toxicidade por fumo em caso de incêndio. Graças os seus materiais de composição, os produtos da coleção Simon 500 Cima, oferecem-lhe a maior segurança, eficácia e inovação para dotar a seus espaços da maior qualidade e funcionalidade. Com dimensões de 171 x 187 x 92 mm e oferecendo uma instalação rápida e simples, a série de caixas de chão reguláveis Simon 500 Cima de Grafite, minimizam o espaço e maximizam sua funcionalidade.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Uma vez configurado e instalado o produto, opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053102-038) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

4

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1400kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 155 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

8

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 14 e 54 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE
ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no
abáculo do chão técnico
(fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para
instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092927

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.15

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3325000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053092927

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

100.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.15

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.15

LARGURA DA EMBALAGEM

190.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

175.00

