

## Placa embellecedora para salida de cableado de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K10/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa embellecedora diseñada para salida de cableado de 1 elemento en color blanco de la serie Simon K45. Este artículo incorpora anillas que permiten sujetar el cableado a través de bridas. Asimismo, brinda acceso a una sección de cableado de 2.005 mm<sup>2</sup>. El producto está fabricado en material termoplástico libre de halógenos muy seguro en caso de incendio, ya que garantiza la no propagación del fuego, así como reduce la toxicidad si hubiera emisión de humos. Esta placa es apta para instalar en superficie y empotrar y está en cumplimiento con la normativa. Tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 9 mm y, además, se caracteriza por una gran tolerancia a las temperaturas elevadas. Para una óptima conservación, se recomienda su instalación en ambientes de entre -5 y 60°C. En cuanto a su limpieza, puede utilizar una gamuza seca y suave. Se recomienda no usar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para salida de cableado

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Incorpora anillas para permitir la sujección del cableado mediante bridas Permite el acceso de una sección de cableado de 2005 mm<sup>2</sup>

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso mediante tubo o prensaestopa, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8426436019027              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.3              | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.22          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.2            |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>93                       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>140                   |                                      |