

Minicolumna de aluminio de 1 cara para 4 elementos blanco Simon 500 Cima

REF. 52550112-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La minicolumna de aluminio de 1 cara para 4 elementos está disponible en un sencillo pero elegante acabado blanco y pertenece a la colección Simon 500 Cima. Está fabricada en aluminio y permite, gracias a la forma del zócalo, la integración de la minicolumna en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Y es que nuestra pieza de 304x110x72 mm logra ofrecer la mejor funcionalidad a precios imbatibles. Desde Simon recomendamos a nuestros clientes que elijan las teclas y tapas en el mismo acabado que esta pieza para garantizar una perfecta armonía. Si buscas las soluciones más avanzadas para tu hogar, confía en nuestra colección Simon 500 Cima, pues ofrece productos con la máxima seguridad gracias a nuestro compromiso por la calidad. Confía en la experiencia de nuestra marca y despreocúpate de lo demás.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo,
embellecedor inferior y superior,
espuma adhesiva antideslizante,
tacos de fijación, cable toma
tierra, tornillería y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4

RAL

9003

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO

4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094341

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.235

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.235

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053094341

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

85

ANCHO EMBALAJE

128

LONGITUD EMBALAJE

867

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

15847200

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

1.235

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

