# Kit personalizável com carregador 2xUSB, 3 schukos e 1 elemento vazio branco Simon 400 Top

REF. **42523000-130**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Simon oferece um produto projetado para aqueles espaços de trabalho que exigem todas as conexões em um mesmo lugar. Dentro da série 400 encontramos este kit de mesa personalizável com carregador 2 x USB, 3 bases de schukos e um elemento vazio para personalizar na cor branca. Esta versão para 5 elementos tem medidas de 250 x 120 x 80 milímetros e conta com um sistema de elevação manual que nos permite acessá-lo de uma maneira prática e instantânea. Um produto vanguardista fabricado em metal com acabamento em branco, a tampa de acabamento é de aço pintado com um perfil de alumínio anodizado muito resistente a impactos. Simon oferece uma segurança extra no improvável caso de combustão, suas tampas e fixações evitam que a chama se propague, pois são fabricadas em termoplástico autoextinguível. Um produto criado para intensidades de 16 amperes e uma tensão de 250 volts.

## ACABAMENTO

Branco

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002759

## OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL
9016

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
1

### NÚMERO DE TOMADAS
3 bases para circuito de corrente padrão

### NÚMERO DE CARREGADORES USB
1

### VERSÃO
5 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053208090

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.15

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053208090

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
90.00

LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
320.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
5616000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM