

Prise 2P+T Simon iO 16 A 230 V~ avec système de bornage à vissier titane Simon 270

RÉF. 21000458-096



INFORMATION DE BASE

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Prise et mode d'emploi

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 85 °C

TYPE DE COUVERCLE
Large

CLASSIFICATION IP
IP20

TENSION (V~)
127/230 V~

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053303597

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

57.10

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

55.30

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053303597

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

57.10

LONGUEUR EMBALLAGE

55.30

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

258925.66

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE


0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet