

Conetor VGA HD15 fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K100A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor para VGA HD15 fêmea com placa embelezadora em cor preto. O mecanismo encontra-se dentro da série Simon K45. Permite uma ligação de bornes por soldadura e é adequado para superfície e encastrar. Compõe-se de peças metálicas com isolamento em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível. Trata-se de um material muito seguro em caso de incêndio, pois garante a não propagação das chamas, bem como a baixa toxicidade se há fumo. As suas dimensões são 22,5x45 mm e caracteriza-se por uma extraordinária resistência às temperaturas extremas. O ideal, não obstante, é instalá-lo em ambientes que oscilem entre os 5 e 40°. O comprimento máxima recomendada do cablagem é de 20 metros. Para mais informação, não duvide em consultar a folha de instruções do produto. Com respeito a sua manutenção, pode usar um pano suave e seco para uma conservação ótima.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor VGA HD15 fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTATOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
70

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
93

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
140

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
911.4

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.016

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.016

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436045453

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70

LARGURA DA EMBALAGEM
93

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911.4

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM