

Goulotte de sol 2m et 240x34mm avec 4 compartiments

RÉF. TF11193/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11193/8 est la solution la plus robuste de la gamme, idéale pour les installations au sol nécessitant une haute résistance. Avec un profil de 240x34 mm, il est fabriqué en aluminium anodisé et offre une protection IK10, garantissant une durabilité contre les impacts et le passage constant de véhicules. Sa capacité de charge maximale de 100 kg/cm² le rend parfait pour les entrepôts industriels, parkings et ateliers mécaniques. L'installation se fait facilement sur des sols non combustibles, garantissant la conformité à la norme UNE-EN 50085-1, et permet l'accès au câblage avec des outils pour une maintenance sûre et efficace.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

10

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053264188	4.15	2030.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436028067	44682330.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	4	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	69.00	17.70
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	319.00	16.60
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM