

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood Blanco

REF. 70323030-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Producto con la siguiente referencia en el catálogo de Simon: 70323030-484. Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood, en blanco. Este tipo de iluminación interior es ideal para oficinas, comercios de toda clase, restaurantes, hoteles y muchos más lugares públicos y privados. Por ejemplo, suele usarse en centros de educación, en pabellones deportivos y centros de ocio varios. También, en ocasiones, en viviendas, con usos concretos.

Máximo rendimiento lumínico y luminosidad (700 lm/7.5 W). Alta eficiencia energética. De categoría A. Una vida útil que supera, con un buen mantenimiento, las 30.000 horas sin necesidad de reposición. Esto lo hace posible la mejor tecnología LED que incorpora esta luminaria Downlight.

Sus dimensiones son, con exactitud, las siguientes: 82 x 82 x 64 milímetros. Y se trata de un producto para empotrar. Si quieres saber más, puedes echar un vistazo detenidamente a las pestañas que hay al lado de la imagen del producto, para ver toda la información.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES (LM)

700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088845	KGM	2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053088845	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	0.2
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	135	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.32	170	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.2	MMT	