

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare NW 1-10V

REF. 72061140-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con control de regulación 1-10 V y sistema anti-deslumbramiento LowGlare con óptica microprismatizada, la luminaria 720 modular Advance M4 de Simon, es la opción ideal para conseguir la mejor iluminación y de mayor calidad, unida a un eficaz ahorro energético gracias a su tecnología LED. Con una temperatura de color de 4000 K para obtener un blanco neutro, esta luminaria cuenta con 3400 lm para NW con un consumo de 28 W. Compatible con tensión de 100-240 Voltios y frecuencia de 50-60 Hz, esta luminaria tiene una vida útil de 40.000 horas a 25 °C para L90 y de hasta 100.000 horas para L70; lo que garantiza hasta un 20% de ahorro energético. Con una dimensión de 120 x 30 mm, su instalación apta para ser tanto empotrada como en superficie, es ideal para techo técnico y/o perfilería vista. Estas características unidas a sus acabados en blanco, aseguran la total integración del conjunto en el espacio, aportando un estilo actual de toques minimalistas.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K


CONTROL

1-10 V


CRI

82

PROTECTION ICONS



POWER ICONS



DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C


ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°


TIPO DE COLOR

NW

CHROMATICS CRI ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

LÚMENES (LM)

3400 lm

LÚMENES/W

3400 lm/28W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

DIFFUSER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191767

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.56

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053191767

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

65

ANCHO EMBALAJE

300

LONGITUD EMBALAJE

1200

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

23400000

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM