

**Conmutador con llave 2,5 A 250V~ de 2 posiciones (llave extraíble en ambas posiciones) emb.soldadura blanco**  
**Simon 27 Play**

REF. 27521-65



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conmutador que incluye llave con una intensidad de 2,5 A y una potencia de 250 V~ de dos posiciones (llave extraíble en ambas posiciones) con embornamiento mediante soldadura, acabado en color blanco y que podrás encontrar en la serie Simon 27 Play. Su instalación tiene diferentes opciones dejando a tu elección instalar el elemento en superficie o para empotrar. Disfruta de todas las opciones que ofrecen las fundas personalizables de la serie Simon 27 Play, ya que sus fundas y teclas transparentes permiten la personalización total de las piezas para plasmar en cada elemento la imagen que más te guste. Además de la opción, dispondrás de un sin fin de acabados para los elementos con las fundas y tapas intercambiables repartidas en 4 gamas diferentes.

Disfruta de la base de la colección Simon 27 Play que es disfrutar decorando, pudiendo redecorar cada uno de los espacios que necesites en tu hogar.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tapa

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave extraíble en ambas posiciones.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

2,5 A

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Key

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Soldadura

### GARRA

Incluidas

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053082133

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.33

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053082133

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

76.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

76.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT