

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood Blanco

REF. 70323030-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Producto con la siguiente referencia en el catálogo de Simon: 70323030-484. Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood, en blanco. Este tipo de iluminación interior es ideal para oficinas, comercios de toda clase, restaurantes, hoteles y muchos más lugares públicos y privados. Por ejemplo, suele usarse en centros de educación, en pabellones deportivos y centros de ocio varios. También, en ocasiones, en viviendas, con usos concretos.

Máximo rendimiento lumínico y luminosidad (700 lm/7.5 W). Alta eficiencia energética. De categoría A. Una vida útil que supera, con un buen mantenimiento, las 30.000 horas sin necesidad de reposición. Esto lo hace posible la mejor tecnología LED que incorpora esta luminaria Downlight.

Sus dimensiones son, con exactitud, las siguientes: 82 x 82 x 64 milímetros. Y se trata de un producto para empotrar. Si quieres saber más, puedes echar un vistazo detenidamente a las pestañas que hay al lado de la imagen del producto, para ver toda la información.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE


CLASE ETIM

EC001744


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	94 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP20	Sí	700 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	700 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
230 V~	60.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
4000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	NW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088845	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053088845	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 110	PESO NETO EMBALAJE 0.2
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32	LONGITUD EMBALAJE 170	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.2	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	