# Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 2 elementos negro Simon K45

REF. **KR445/14**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Fabricada en acero inoxidable, nuestro marco y bastidor pertenecen a la serie Simon K45 y están diseñados para la caja para dos elementos. Posee unas medidas de 150x80x9 mm e incluye tanto el marco como los bastidores con alojamientos para fijar sobre cajas universales de empotrar, aunque también es válida para empotrar en pared de superficie. Y eso no es todo, pues además de contar con unos excelentes acabados en negro, la pieza está fabricada en termoplástico libre de halógenos para asegurar que no haya propagación de llamas en caso de incendio y una mínima toxicidad de darse un caso de emisión de humos. Podrás encontrar nuestros mejores mecanismos de conectividad a un precio increíble en nuestra colección Simon K45. Y es que no sólo nos preocupamos por ofrecer productos de gran calidad, pues también buscamos seguir mejorando cada día a través de la innovación.

## ACABADO

Negro

## COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

## CLASE ETIM

EC000007

## MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidores

## OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1 y 2 elementos

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+70ºC (según norma IEC 60670-1:2006)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos anchos

### RAL
7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
75 x 140 mm

### VERSIÓN
2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+650ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie

## NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050662

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
92.00

LONGITUD EMBALAJE
162.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1207224.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.56

PESO NETO EMBALAJE
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM