

# Kit personalizable sobre la mesa precableado con 1 cargador USB C+C 30W, 4 schukos, 1 elemento vacío blanco Simon 400 Top

REF. 42644000-130

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon ofrece un producto pensado para esos espacios de trabajo que requieren de todas las conexiones en un mismo lugar. Dentro de la serie 400 encontramos este kit personalizable sobre la mesa precableado con 1 cargador USB C+C 30W, 4 bases de schukos y 1 elemento vacío en color blanco. Un producto vanguardista con un acabado en blanco, la tapa embellecedora es de acero pintado con un perfil de aluminio anodizado muy resistente a los golpes. Simon ofrece una seguridad extra en el improbable caso de combustión, sus tapas y sujeciones evitan que se propague la llama ya que están fabricados en termoplástico autoextinguible. Un producto creado para intensidades de 16 amperios y un voltaje de 250 voltios.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Sistema de conexión flexible

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación

### MATERIAL

Metal

### OBSERVACIONES

Compatible con conectores y funciones de la gama Simon.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

### FORMATO

Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

127/230 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Compatible con conectores de la gama Simon.

### RAL

9016

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4 bases para circuito de corriente estandar

### CARACTERÍSTICAS USB

5,0VDC 3,0A 15,0W/9,0VDC 3,0A 27,0W/12,0VDC 2,5A 30,0W/15,0VDC 2,0A 30,0W/20,0VDC 1,5A 30,0W

### NÚMERO DE CARGADORES USB

2

### INTENSIDAD USB (A)

1,5 A / 3,0 A

### POWER DELIVERY USB

Sí

### CARGA RÁPIDA USB

No

### TENSIÓN USB (V~)

5,0VDC / 9,0VDC / 12,0VDC / 15,0VDC / 20,0VDC

### VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante soportes de sobre mesa suministrados.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalación sobre mobiliario.

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante soportes de sobre mesa suministrados.

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053432969

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE

0.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053432969

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM