

Caja de pared de superficie para 2 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF 51000002-030



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

NÚMERO DE AGUJEROS PARA ABRAZADERAS

6

NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS 40 X 80 MM

1

NÚMERO DE AGUJEROS PRE-PERFORADOS Ø20 MM

1

NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS Ø25 MM

1

RAL

9003

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5MΩ a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

NÚMERO DE CARCASAS PARA CONEXIÓN A TIERRA

1

NÚMERO DE MÓDULOS

4

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

5

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 elementos dobles

PROFUNDIDAD (MM)

50

DIMENSIONES (MM)

160 x 167 x 59

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de superficie

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.44KGM

PESO BRUTO

0.44KGM

EAN PRODUCTO

8421053091616

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

75MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.104DMQ

PESO NETO

0.44KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053091616