Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 aluminio Simon K45

REF. **KB80/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los distintos mecanimos de la serie Simon K45 ofrecen una gran variedad de alternativas para las conexiones dentro del lugar de trabajo. Gracias a la cantidad de elementos distintos según cada conexión y sus diversos colores y acabados, forman un conjunto perfecto que se adapta a cualquier necesidad y ambiente. Esta placa para conexiones de voz y datos es una de ellas. Es de forma inclinada y cuenta con una ventana guardapolvo que mantiene las conexiones intactas. Es apta para empotrar o superficie, cuenta con dos conectores RJ45 y un acabado en aluminio para todos esos ambientes con personalidad. Además, si utilizamos el posicionador Simon K66, podemos combinarlo con envolventes verticales para orientar la placa en sentido vertical, adaptándose a cualquier espacio y necesidad. Simon K45 nos ofrece soluciones para entornos adversos donde es necesario tener una buena conexión, del tipo que sea. Además, gracias a su amplia gama de colores y acabados, es fácilmente combinable y funcionan en cualquier ambiente.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Acorde al módulo MD combinado

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436047761

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.20

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM