Goulotte de sol 2m et 240x34mm avec 4 compartiments

RÉF. **TF11193/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11193/8 est la solution la plus robuste de la gamme, idéale pour les installations au sol nécessitant une haute résistance. Avec un profil de 240x34 mm, il est fabriqué en aluminium anodisé et offre une protection IK10, garantissant une durabilité contre les impacts et le passage constant de véhicules. Sa capacité de charge maximale de 100 kg/cm^2 le rend parfait pour les entrepôts industriels, parkings et ateliers mécaniques. L'installation se fait facilement sur des sols non combustibles, garantissant la conformité à la norme UNE-EN 50085-1, et permet l'accès au câblage avec des outils pour une maintenance sûre et efficace.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
10

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053264188

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
4.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436028067

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
4

HAUTEUR EMBALLAGE
69.00

LARGEUR EMBALLAGE
319.00

LONGUEUR EMBALLAGE
2030.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
44682330.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
17.70

POIDS NET EMBALLAGE
16.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM