

Magnetotérmico 10 A de 1 elemento con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K106A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Magnetotérmico de un elemento con placa embellecedora en color blanco de la serie Simon K45 es uno de los mecanismos y placas para protección de circuitos más demandados en la actualidad. Con una intensidad de 10 A, esta pieza ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Su instalación puede realizarse de manera sencilla en unos minutos en cualquier envoltente de pared, suelo, techo o mobiliario de la gama K45 y Simon 500 Cima a través del adaptador 50012088-030. Tiene unas dimensiones de 45x45x47 mm, admite una sección de cable de hasta 25 mm y cuenta con un pelado de cable de 10 mm, todo ello con un precio para todos los bolsillos con la mejor calidad.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A y placa embellecedora formato Simon K45

CLASE ETIM

EC000042

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 A

TIPO DE MECANISMO

Basculante

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

3000 A

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RAL

9003

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CURVA DE DISPARO

Curva C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en cualquier envoltente de pared, suelo, techo o mobiliario de la gama K45 y Simon 500 Cima a través del adaptador 50012088-030

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (1 borna por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436040151	0.08	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	288800
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436040151	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.706
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.3	50	0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.08	76	