

Prolongamento 1,5 metros para coluna alumínio de 2 faces ovalada Simon K45

REF. ALK72P15/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Entre os produtos disponíveis de fixados a chão da Simon, encontramos este prolongamento de 1,5 metros para coluna de alumínio de duas faces e ovalada. Faz parte da série Simon K45. Suporta temperaturas extremas, que vão desde os -25 graus centígrados até os +120 graus centígrados de máxima. Com medidas de 1500 x 80 milímetros e uma profundidade de 110 milímetros ao todo, este prolongamento para coluna realça por um elegante acabamento metálico. Para consegui-lo recorreu-se ao alumínio anodizado no seu fabrico. Para poder garantir a robustez do conjunto somente é possível combinar um prolongamento por coluna. Para sua correta manutenção basta com usar um pano muito suave, de algodão, e completamente seco para sua limpeza. Sempre há que evitar o uso de produtos químicos, que resultem agressivos com os materiais de fabrico deste prolongamento. Simon garante a segurança de todos seus produtos fixados a chão, bem como a melhor funcionalidade dos mesmos.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

2 faces (Ovalada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050563

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

4.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3040.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

31834880.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436050563

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

31834880.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

88.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.00

LARGURA DA EMBALAGEM

119.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM