

Goulotte monobloc de sol 2,75m et 130x18mm avec 3 compartiments

RÉF. TF21183/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol monobloc DCS TF21183/8 est une option robuste et sécurisée pour la distribution de câbles en intérieur, en particulier dans les environnements commerciaux et industriels. Fabriqué en aluminium avec une finition anodisée, il a un profil de 130x18 mm et offre un haut degré de protection IK08 contre les impacts. Sa capacité de charge maximale est de 75 kg/cm², ce qui le rend adapté aux zones à trafic constant. Le système d'installation garantit une fixation solide sur des sols non combustibles, et la configuration monobloc offre une sécurité accrue en maintenant le canal complètement fermé et inaccessible une fois installé, conformément à la norme UNE-EN 50085-1.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436035621	VOLUME EMBALLAGE 50160000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 11	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 150.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.35
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 110.00	POIDS NET EMBALLAGE 14.79
POIDS NET DU PRODUIT 1.34	LONGUEUR EMBALLAGE 3040.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM