

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento para 2 conectores de fibra óptica SC simplex blanco Simon K45

REF. KB74/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada, sin guardapolvo y de un elemento. Es apta para dos conectores de fibra óptica SC simplex. Esta placa es de acabado blanco y pertenece a la serie Simon K45. Las medidas de la placa de voz y datos Simon K45 la hacen muy compacta, pese a estar inclinada. En concreto mide 45x45 milímetros y tiene una profundidad de 25 milímetros. Está fabricada en material termoplástico, sin halógenos. Estos componentes apuestan por la máxima calidad para evitar la propagación de posibles incendios, evitando también la emisión de humos tóxicos a altas temperaturas. La placa inclinada de voz y datos Simon K45 puede funcionar a temperaturas variables (entre -5 y +60 grados) y es posible instalarla sobre una superficie o empotrada. Para su mantenimiento hay que evitar el uso de limpiadores agresivos, que lleven químicos, como el cloro. Las placas inclinadas favorecen un buen radio de curvatura en las instalaciones de datos. Son perfectas para entornos laborales, salas de formación, bibliotecas, despachos, etc. De fácil instalación y diseño actual.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Clipaje directo de los conectores sobre la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC simplex

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC simplex

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436025813	0.01	140.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.01	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	20	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
45570.00	70.00	0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	93.00	0.22
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE
		KGM