

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 FTP branco Simon 500 Cima

REF. 50003185-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima aterra com o objetivo de melhorar a conectividade nos diferentes espaços. Uma prova disso é esta placa de voz e dados plana de 1 elemento para 1 RJ45 categoria 6 FTP. O mecanismo apresenta acabamento em branco e não inclui janela de proteção de pó. Em quantos a as suas características físicas, a peça mede 50x50x45,4 mm e encontra-se em cumprimento com o regulamento. Além disso, conta com encaixes desenhados para sua ótima fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem que seja indispensável adaptador. A placa é fabricada com elementos metálicos com isolamento em termoplástico de carácter autoextinguível e sem halogéneos. Este material brinda a máxima segurança em caso de incêndio, pois ajuda a evitar a propagação das chamas. É importantíssimo dar-lhe uma adequada manutenção ao artigo para prolongar seu vida útil. Use, para isso, um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó, conector RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 220.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 400.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 430.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.05
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053098134	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 37840000.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.38
	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

