Difererencial 30 mA de 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas de suelo grafito Simon 500 Cima

REF. **50012075-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Ideal para instalar en cajas de suelo técnico o pavimento, el diferencial de 2 elementos de la colección Simon 500 Cima, logra el equilibrio perfecto entre seguridad, funcionalidad y diseño. Con formato DIN y acabados en un actual color grafito, tiene una dimensión de 100 x 50 mm y 81 mm de profundidad, admite una sección de cable de hasta 25 mm con pelado de 10 mm, y es compatible con tensión de alimentación de 125/230 Voltios y 30 miliamperios de intensidad. Además, tiene un poder de corte de 10.000 Amperios con fusible antepuesto. Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que protegen la estancia en caso de incendio y evitan la propagación de llama y toxicidad por humo. Gracias a estos materiales, puede alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a 60 ºC y puede superar los más de 60 ºC.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interrruptor diferencial 30 mA, placa embellecedora, adaptador para su instalación en caja de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guia DIN a través de la referencia 50010076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
10000 A (con fusible antepuesto)

CLASE
AC

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
30 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTACIÓN (V~)
125/230 V~

RAL
7021

TIPO
Interruptor diferencial

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.24

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095997

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


35
81
23
23