

## Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 DALI Blanco

REF. 70325330-484



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 con sistema DALI en blanco. Ref: 70325330-484.

La instalación de esta downlight NW Wide Flood es para empotrar, mientras que las medidas que necesitas saber son las siguientes: 72x72x73 milímetros. El resto de características podrás comprobarlas aquí, pero te anticipamos que es un producto con la mejor tecnología LED que garantiza alta eficiencia energética y el máximo ahorro, por consiguiente, en el consumo de la luz.

Luminosidad de 680 lm / 7.5 Watios, índice que se asegura con el uso y el paso del tiempo. De hecho, se aseguran las mejores prestaciones lumínicas durante sus más de 30.000 horas de luz.

Por otra parte, si al consultar toda la información del producto y el manual de instalación te surge cualquier duda, puedes consultarla contactando con Simon. Te ofrecemos todo el asesoramiento que necesites.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail, Zonas húmedas

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x1

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### CORTE

No

### LÚMENES (LM)

680 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

DALI

### TIPO DE COLOR

NW


### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053285312

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053285312

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.28

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.40

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT